

VGM 160



Техническа високоефективна
грес
до 180°C

Високоефективна грес за универсална употреба в инструменти за шприцформи и щанци, за всички подвижни и плъзгащи детайли, както и за поддръжка на машини и съоръжения.

VGM 160

ТЕХНИЧЕСКА
ВИСОКОЕФЕКТИВНА
ГРЕС



Опаковка	Съдържание	№	
Дозатор	180g	VGM 160/180	
Кутия	900g	VGM 160/900	

Предимства

- » Работен температурен обхват до 180°C
- » Не образува твърди утайки
- » Висока корозионна защита
- » Отлични температурни и консистентни свойства
- » Дългосрочна защита
- » 100% водоустойчива

Описание на продукта

Универсална високоефективна грес, изградена на полиуренова основа с широко приложение. Разработена за намаляване триенето и износването на механично и термично натоварени плъзгащи и опорни участъци.

Приложение

Моля почистете старателно мястото за намазване и нанесете тънък слой грес.

VGM 160	Стойност	Метод на изпитване
Цвят	светло кафяв	
Максимална температура	+180°C	
Температура на прокапване	≥ 240°C	DIN ISO 2176
NLGI-клас	1-2	DIN 51818
Дълбочина на проникване/Пенетрация	290-310 1/10mm	DIN ISO 2137
Главна съставна част на масло	Минерално масло	
Сгъстяващо вещество	полиуреа	
Плътност	0,96g/cm ³	DIN 51 757