

VLS 175



Plně syntetické mazivo s PTFE

Mnohostranně použitelné v nástrojařině a formařině. K promazání a minimalizaci opotřebení vyhazovačů, šíbrů, vedení a kluzných elementů všech druhů, též s nejnižšími tolerancemi. Mikroskopicky jemné PTFE dodává vodícím dílům výbornou kluznost, která i při zaschlém mazivu zaručuje nouzové kluzné vlastnosti.

VLS 175

PLNĚ SYNTETICKÉ
MAZIVO S PTFE

Balení	Obsah	Jednotka balení	č.
Sprej	400ml	1 ks.	VLS 175/ 1/400
Sprej	400ml	12 ks.	VLS 175/12/400

Výhody

- » Použití do 175°C
- » Vysoký podíl PTFE
- » Výborná vzlínavost a pronikací schopnost
- » Vysoká ochrana proti opotřebení
- » Vysoká ochrana proti korozi
- » Přídavná aditiva k vyššímu přilnutí
- » Chemicky stabilní

Popis produktu

Termicky velmi stabilní, plně syntetické mazivo s vysokým podílem mikroskopicky jemného PTFE. Výborná stabilita při stárnutí a oxidaci základního oleje na bázi polyalphaolefinu s EP-aditivu a vysoko hodnotnými přísadami pro ochranu proti opotřebení a proti korozi, prodlužují výrazně intervaly promazání.

Použití

Plechovku před použitím dobře protřepejte.
Mazivo nanášet pouze slabě.

VLS 175	Hodnota	Normy
Barva	žlutavo - bílá	
Max.teplota (Mazání oleje)	175°C	
Báze	Polyalphaolefin	
Pevné mazivo	PTFE	
Hustota	0,85 g/cm ³	DIN 51 757