

VLS 250



Plně syntetický vysoce kvalitní olej
do 250°C

K promazání a minimalizaci opotřebení vyhazovačů, šíbrů a vedení na formách pro vstříkolisy a stříhových nástrojů, u kterých se upřednostňuje mazání olejem, např. u kuličkových vedení.

VLS 250

PLNĚ SYNTETICKÝ
VYSOCE KVALITNÍ
OLEJ



Balení	Obsah	Jednotka balení	č.
Sprej	400ml	1 ks.	VLS 250/ 1/400
Sprej	400ml	12 ks.	VLS 250/12/400

Výhody

- » Použití do 250°C
- » Výborná ochrana proti opotřebení
- » Nízké tření
- » Přílnavá aditiva zabraňují odkapávání
- » Výborná vzlínavost a pronikací schopnost
- » Chemicky stabilní
- » Výborná ochrana proti korozi
- » Přídavná aditiva k vyššímu přilnutí

Popis produktu

Dobře přílnavý vysoce výkonný olej ze směsi speciálních syntetických olejů, pro oblasti s vysokými teplotami, s aditivy.

Použití

Plechovku dobře protřepejte.
Olej naspřejte na očištěné místo.

VLS 250	Hodnota	Normy
Barva	zelená - transparentní	
Max.teplota	+250°C	
Báze	Syntéza olejů	
Viskozita oleje při 40°C	260mm ² /s	DIN 51 562
Bod vznícení	246°C	ISO 25 92
Hustota	0,94g/cm ³	DIN 51 757