

VGM 160



Nagyteljesítményű általános zsír
180°C-ig

Nagyteljesítményű zsír fröccsöntő- és kivágó szerszámokban való univerzális használatra, minden mozgó és csúszó alkatrészre, valamint gépek és berendezések karbantartására.

VGM 160

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ
ÁLTALÁNOS ZSÍR

Csomag	Tartalom	Sz.	
Adagoló	180g	VGM 160/180	
Doboz	900g	VGM 160/900	

Előnyök

- » Alkalmazási hőmérséklet max. 180°C
- » Nem képez makacs lerakódásokat
- » Nagyfokú korrózióvédelem
- » Kitűnő konzisztencia - hőmérséklet viszony
- » Tartós védelem
- » 100% vízállóság

Terméjkellemzők

Karbamid-műgyanta alapú univerzális nagyteljesítményű zsír, széleskörű alkalmazhatósággal. A nagy mechanikai és hőmérsékleti igénybevételnek kitett csúszó- és csapágyhelyeken fellépő súrlódás és kopás csökkentésére fejlesztették ki.

Alkalmazás

A kenési helyet alaposan tisztítsa meg, majd a zsírt vékonyan vigye fel a felületre.

VGM 160	Érték	Teszteljárás
Szín	világosbarna	
Maximális hőmérséklet	+180°C	
Cseppenéspont	≥ 240°C	DIN ISO 2176
NLGI-osztály	1-2	DIN 51818
Penetráció	290-310 1/10mm	DIN ISO 2137
Alapolaj	Ásványolaj	
Sűrítő	Karbamid-műgyanta (PU)	
Sűrűség	0,96g/cm ³	DIN 51 757