

ISO
15488-B

DIN
6499



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- » Aumento della durata di vita grazie al rivestimento anticorrosione FAHRION Protect
- » ER11: Gradazione di 0,5 mm del diametro di staffaggio
- » ER16 - ER40: Gradazione di 1 mm del diametro di staffaggio



UTILIZZO

- » Per lo staffaggio di utensili con codolo cilindrico

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- » Fornitura in una pratica custodia in legno

Contenuto	ER	Campo di serraggio	N°	EUR
Pinze di serraggio ER Ø1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5 e 7 in set	11	1-7	HWZ 9000/11/1- 7/Set	< >
Pinze di serraggio ER Ø 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 in set	16	1-10	HWZ 9000/16/1-10/Set	< >
Pinze di serraggio ER Ø 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 in set	25	2-16	HWZ 9000/25/2-16/Set	< >
Pinze di serraggio ER Ø 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 in set	32	3-20	HWZ 9000/32/3-20/Set	< >
Pinze di serraggio Ø 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 in set	40	4-26	HWZ 9000/40/4-26/Set	< >