



PRODUKTBESCHREIBUNG

- » Höchste Prozesssicherheit und zuverlässige Temperatursteuerung durch modernste Hard- und Software-Komponenten
- » Ergonomische und intuitive Bedienung durch Multitouchscreen
- » Kompakte Bauform für möglichst geringen Platzbedarf
- » High-End-Features wie intelligente Stromregulierung, Mold-Check und viele weitere

L	B	H	Gew.	CEE Netzanschluss	Maximale Leistung	Zonenzahl	Steckerbelegung	Nr.	EUR
260	390	400	21 kg	16 A	11 kW	6	MEU	RH 1000/ 6/D024/ 7/001/WI24B/ 16A	<>
260	390	400	22 kg	32 A	22 kW	12	MEU	RH 1000/ 12/D024/ 7/001/WI24B/ 32A	<>
260	390	400	23 kg	63 A	43 kW	18	MEU	RH 1000/ 18/D024/ 7/001/WI24B/ 63A	<>
260	390	400	24 kg	63 A	43 kW	24	MEU	RH 1000/ 24/D024/ 7/001/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	30 kg	63 A	43 kW	30	MEU	RH 1000/ 30/D048/ 7/001/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	32 kg	63 A	43 kW	36	MEU	RH 1000/ 36/D048/ 7/001/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	32 kg	63 A	43 kW	42	MEU	RH 1000/ 42/D048/ 7/001/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	34 kg	63 A	43 kW	48	MEU	RH 1000/ 48/D048/ 7/001/WI24B/ 63A	<>
260	390	400	21 kg	16 A	11 kW	6	121	RH 1000/ 6/D024/ 7/121/WI24B/ 16A	<>
260	390	400	22 kg	32 A	22 kW	12	121	RH 1000/ 12/D024/ 7/121/WI24B/ 32A	<>
260	390	400	23 kg	63 A	43 kW	18	121	RH 1000/ 18/D024/ 7/121/WI24B/ 63A	<>
260	390	400	24 kg	63 A	43 kW	24	121	RH 1000/ 24/D024/ 7/121/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	30 kg	63 A	43 kW	30	121	RH 1000/ 30/D048/ 7/121/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	32 kg	63 A	43 kW	36	121	RH 1000/ 36/D048/ 7/121/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	35 kg	63 A	43 kW	42	121	RH 1000/ 42/D048/ 7/121/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	34 kg	63 A	43 kW	48	121	RH 1000/ 48/D048/ 7/121/WI24B/ 63A	<>
260	390	400	21 kg	16 A	11 kW	6	522	RH 1000/ 6/D024/ 7/522/WI24B/ 16A	<>
260	390	400	22 kg	32 A	22 kW	12	522	RH 1000/ 12/D024/ 7/522/WI24B/ 32A	<>
260	390	400	23 kg	63 A	43 kW	18	522	RH 1000/ 18/D024/ 7/522/WI24B/ 63A	<>
260	390	400	24 kg	63 A	43 kW	24	522	RH 1000/ 24/D024/ 7/522/WI24B/ 63A	<>
450	390	400	34 kg	63 A	43 kW	48	522	RH 1000/ 48/D048/ 7/522/WI24B/ 63A	<>
260	390	400	21 kg	16 A	11 kW	6	620	RH 1000/ 6/D024/ 7/620/HA16 / 16A	<>
260	390	400	22 kg	32 A	22 kW	12	620	RH 1000/ 12/D024/ 7/620/HA16 / 32A	<>
260	390	400	23 kg	63 A	43 kW	18	620	RH 1000/ 18/D024/ 7/620/HA16 / 63A	<>
260	390	400	24 kg	63 A	43 kW	24	620	RH 1000/ 24/D024/ 7/620/HA16 / 63A	<>



LIEFERBARE SONDERAUSFÜHRUNGEN:

Steckerbelegung: Sonderbelegungen auf Anfrage möglich
Für Sonderanfertigungen oder spezielle Fragen nutzen Sie einfach die professionelle Fachberatung von Meusburger