

VBA 2M70



Fixador de roscas,
alta resistência

Adesivo anaeróbico monocomponente de alta resistência para vedação e fixação de uniões roscadas metálicas sujeitas a desgaste intenso e que não necessitem de ser desmontadas com ferramentas manuais. O adesivo, livre de solventes, veda o interior da rosca de forma permanente protegendo a mesma contra o desaperto e a ferrugem.

VBA 2M70

FIXADOR DE ROSCAS,
ALTA RESISTÊNCIA



Embalagem	Capacidade	Unidades por embalagem	Nº	
Garrafa	50ml	1 Unid.	VBA 2M70/ 1/ 50	
Garrafa	50ml	12 Unid.	VBA 2M70/12/ 50	

Vantagens

- » Indicado para fixação e vedação permanente
- » Temperatura máxima de utilização até 150°C
- » Para roscas até M20 e folgas até 0.15mm
- » Elevada temperatura necessária para desmontagem
- » Resistente à vibração e ao impacto
- » Pode ser usado em material passivo
- » Não necessita de rotulagem para substâncias e misturas perigosas

VBA 2M70	Valor	Normas de ensaio
Cor	verde	
Temperatura máxima	+150°C	
Resistência	alta	
Base	Dimethacrylate Ester	
Densidade	1,1 g/cm ³	DIN EN 524
Viscosidade	500 mPas	Brookfield (25°C)
Diâmetro máximo da rosca	M20	
Folga máxima	0,15 mm	
Tempo de secagem para fixação	2 - 10 min	à temperatura ambiente, sobre o aço
Tempo de secagem para força operacional	2 - 4 horas	à temperatura ambiente, sobre o aço
Tempo de secagem para força total	8 horas	à temperatura ambiente, sobre o aço
Torque de desmontagem	36 Nm	DIN EN 15865 (sem pré-carga)
Torque residual	43 Nm	DIN EN 15865
Resistência à compressão	25 N/mm ²	DIN EN 15337

