

VKS 85



Óleo de corte de alto rendimento com alta viscosidade

De uso universal, o óleo de corte de alta viscosidade é adequado para a maquinação e para dar forma ao aço especial de alta liga. Mesmo em materiais difíceis de maquinar, o uso do óleo prolonga a vida útil da ferramenta e permite alcançar uma ótima qualidade da superfície de trabalho, enquanto impede a formação de rebarbas.

VKS 85

ÓLEO DE CORTE DE ALTO RENDIMENTO COM ALTA VISCOSIDADE



Embalagem	Capacidade	Unidades por embalagem	Nº	
Garrafa	250ml	1 Unid.	VKS 85/ 1/ 250	
Garrafa	250ml	10 Unid.	VKS 85/10/ 250	
lata)*	5l	1 Unid.	VKS 85/ 1/5000	

)* VKS 85/ 1/5000 inclui VZB 10/ 250

Vantagens

- » Os aditivos especiais impedem a formação de rebarbas e reduzem o desgaste da ferramenta
- » Para superfícies de elevada qualidade e precisão dimensional
- » Adequado para a maquinação de aço de alta liga e elevada resistência
- » Possibilita a maquinação de metais não ferrosos
- » Sem cloro e sem silicone - não contém substâncias perigosas

Descrição do produto

O óleo mineral de corte é livre de cloro, com alta viscosidade. Este óleo foi desenvolvido de acordo com critérios ecológicos e oferece as melhores características de lubrificação e elevada segurança ocupacional.

Modo de utilização

A sua utilização manual pode ser feita por meio de um frasco de spray

VKS 85	Valor	Normas de ensaio
Côr	âmbar	
Ponto de inflamação	>180°C	
Viscosidade	85 mm ² /s	DIN 51 562
Base	óleo mineral	
Densidade	0.91 g/cm ³	DIN 51 757

