

VKS 20



Visoko zmogljivostno rezalno olje, brez vsebnosti mineralnega olja

Univerzalno uporabno rezalno olje brez vsebnosti mineralnega olja za obdelavo in preoblikovanje jekla ter barvnih kovin. Visoko zmogljiva kombinacija sestavin z EP-aditivi omogoča najboljše delovni izkoristek, znižuje obrabo orodij in preprečuje nastajanje odvečnih rezov.

VKS 20

VISOKO ZMOGLJIVOSTNO
REZALNO OLJE,
BREZ VSEBNOSTI
MINERALNEGA OLJA



Pakiranje	Vsebina	Enota pakiranja	Ozn.	
Plastenka	250ml	1 Kos	VKS 20/ 1/ 250	
Plastenka	250ml	10 Kos	VKS 20/10/ 250	
Ročka)*	5l	1 Kos	VKS 20/ 1/5000	

)* VKS 20/ 1/5000 skupaj z VZB 10/ 250

Prednosti in lastnosti

- » Moderni aditivi kateri preprečujejo nastajanje odvečnih rezov in znižujejo obrabo orodij
- » Visoka kvaliteta površine in dimenzijska točnost
- » Optimalno za mazanje z majhno količino
- » Možna obdelava barvnih kovin
- » Ne vsebuje klora in silikona - ni nevarno sredstvo

Opis izdelka

Rezalno olje brez klora na osnovi naravnih sestavin in nizko viskoznostjo. Naravi prijazno rezalno olje ponuja zelo dobre mazalne lastnosti tudi pri majhnih količinah in visoko varnost pri delu.

Uporaba

Uporaba je lahko ročna s pomočjo razpršilnika ali pa s pripravo za mazanje. Lahko se uporabi tudi za mazanje v minimalnih količinah.

VKS 20	Vrednost	Preizkušanje
Barva	Zlato-rjava	
Točka gorljivosti	>180°C	
Viskoznost	20 mm ² /s	DIN 51 562
Osnova	Naravne sestavine	
Gostota	0,91 g/cm ³	DIN 51 757