

VGI 300



Popolnoma sintetična
inertna brez PTFE,
do 300°C

Visoko temperaturna mast brez PTFE-teflonske osnove za mazanje izmetačev, drsnikov in izmetalnih enot v orodjarstvu in strojogradnji, kateri zahtevajo zelo ozke tolerance in morajo za daljše časovno obdobje vzdržati brez dodatnega mazanja. Ekstremno tanki mazalni film onemogoča prenos maziva preko izmetačev na brizgani del.



Embalaža	Vsebina	Enota pakiranja	Ozn.
Pločevinka	20g	1 Kos	VGI 300/ 20
Pločevinka	200g	1 Kos	VGI 300/ 200

Prednosti in lastnosti

- » Območje delovne temperature do 300°C
- » Ne vsebuje teflonskega mazivnega sredstva
- » Primerno kjer so zelo ozke tolerance
- » Visoko število brizgov brez dodatnega mazanja
- » Primerno za vidne dele (ni prenašanja maziva preko izmetačev)
- » InS-H1 dovoljen

Opis izdelka

Visoko temperaturna mast brez PTFE-teflonske osnove specialno uporabno v orodjarstvu in strojogradnji. Mast je kemično inertna in fiziološko neškodljiva.

Uporaba

Mazalna površina mora biti čista in ne sme imeti sledi olja, masti, umazanih delcev, itd. Za čiščenje priporočamo VCM 20 Mast na tanko in enakomerno nanesti. Ne mešajte z drugimi mazivi!

VGI 300	Vrednost	Preizkušanje
Barva	belo-transparentna	
Maksimalna temperatur	+300°C	
Točka tečenja	Ni	DIN ISO 2176
NLGI-razred	2-3	DIN 51818
Prehodna penetracija	240 - 275 1/10mm	DIN 51818
Osnovno olje	PFPE	
Zgoščanje	anorgansko	
Gostota	1,84 g/cm ³	DIN 51 757